KERN OZL 456

Le microscope stéréo avec fonction zoom pratique et flexible avec son anneau lumineux LED intégré et sa large plage de zoom



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OZL 456
Model-Serie	OZL-45R
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à stéréo Zoom
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761170414
Date de début prévue	2015-1HJ
Numéro de tarif douanier	90111000
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN
Distribution sélective	0

Données techniques - Primaire	
Système optique	Greenough
Tube	Binoculaire
Oculaire	Oculaire HSWF 10x / Ø 23 mm avec traitement antifongique, point oculaire élevé
Objectives	0,75x - 5x
Illumination	0,21W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Angle du tube	45°
Rotation du tube	Oui
Stand type	Mécanique
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	55 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macrométrique
Visual field min	5 mm
Visual field max	33 mm
Working distance	113 mm
Sample height max	45 mm
Max resolution	0,004025 mm
Dimensions (L×P×H)	320×275×420 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d’alimentation
Tension d'entrée	100 - 240 V
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

KERN OZL 456

Le microscope stéréo avec fonction zoom pratique et flexible avec son anneau lumineux LED intégré et sa large plage de zoom

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	490×355×325 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	537,95 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	7,105 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	469,945 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification	
WEEE	Oui

Données techniques - Illumination	
Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	0,21 W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	1 W

Les fonctions

Standard

