

Sistema de contaje para contar grandes cantidades de pequeñas piezas, se pueden mostrar 999.999 piezas contadas como máximo

Características

- Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente

Balanza de referencia KERN CFS

- Esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga
- Puede ser programado a través del bloque de teclas:
  - número de piezas de referencia deseado
  - peso de referencia conocido
- Tres pantallas para la indicación de peso, peso de referencia, peso total
- Memoria (PLU) para 100 artículos con texto adicional, peso de referencia y peso tara, p. ej. de un recipiente
- Función de pesaje con tolerancia: Se puede programar la cantidad o peso meta. Al alcanzarse el valor meta se indica con una señal óptica y acústica
- La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
- Parabrisas de serie para modelos con [d] = 0,001 g, espacio de pesaje A×P×A 155×141×80 mm
- Capota protectora incluida en el suministro

Balanza de cantidades KERN KFP / KERN KFU / KERN KIP

- El contaje de piezas en grandes cantidades se realiza con gran precisión sobre la plataforma de pesaje (= báscula). Así, es posible contar incluso piezas de contaje ínfimas con el mayor volumen

Plataforma KERN KFP-V20 IP65

- Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
- Célula de pesaje single point de aluminio, protección de contra polvo y las saplicaduras IP65
- Modelos con plato del tamaño A–E

Báscula puente KERN KIP-V20M IP67


- Báscula de acero barnizado, chapa de acero estriada. Extremadamente rígido a la flexión gracias al alto grosor del material
- 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
- Modelos con plato del tamaño F, G, H

Báscula puente KERN KFP-V20 IP67


- Puente de pesaje de acero barnizado, plato de pesaje atornillado
- 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
- Modelos con plato del tamaño I

Báscula puente en "U" KERN KFU-V20

- Zona de carga: de acero barnizado
- 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
- Modelos con plato del tamaño J


1


E


F


J

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Datos técnicos

Balanza de referencia KERN CFS
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable
  1 [d] = 0,001 g: ⌀ 80 mm
  [d] ≥ 0,01 g: A×P 295×225 mm
- Dimensiones totales A×P×A 315×350×100 mm
- Peso neto
  1 [d] = 0,001 g: aprox. 2,6 kg
  [d] ≥ 0,01 g: aprox. 3,4 kg

Plataformas de cantidades, KERN KFP-V20 IP65
- Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero inoxidable
  A A×P×A 230×230×103 mm
  B A×P×A 300×240×105 mm
  C A×P×A 400×300×114 mm
  D A×P×A 500×400×124 mm
  E A×P×A 650×500×136 mm

Plataformas de cantidades, KERN KIP-V20M
- Dimensiones de la plataforma de pesaje, metal, lacado
  F A×P×A 1000×1000×108 mm
  G A×P×A 1200×1500×108 mm
  H A×P×A 1500×1500×108 mm

Báscula puente de cantidades, KERN KFP-V20 IP67
- Dimensiones de la plataforma de pesaje, metal, lacado
  I A×P×A 1500×1250×80 mm

Plataformas con suspensión de carga para cantidades en palés, KERN KFU-V20
- Dimensiones de la plataforma de pesaje, metal, lacado
  J A×P×A 840×1190×90 mm
- Cable de conexión aprox.
  A-E 3 m
  F-J 5 m

ESTÁNDAR



E F-J

OPCIÓN



Modelo	Balanza de cantidades		Plato de pesaje (Balanza de cantidades)	Balanza de referencia		Resolución de contaje	Peso minimo (Normal)	Opciones
	Campo de pesaje	Lectura [d]		Campo de pesaje	Lectura [d]			**Cert. de calibración**
KERN	[Max] kg	g		[Max] g	g	Puntos	g/pieza	DAkkS acr. KERN
CCS 6K-6	6	0,2	A	300	0,001	1.200.000	0,05	962-128-127
CCS 10K-6	15	0,5	B	300	0,001	3.000.000	0,05	962-128-127
CCS 30K0.01.	30	1	C	3000	0,01	600.000	0,5	962-128-127
CCS 30K0.1.	30	1	C	6000	0,1	300.000	1	962-128-128
CCS 60K0.01.	60	2	C	3000	0,01	1.200.000	0,5	962-129-127
CCS 60K0.01L.	60	2	D	3000	0,01	1.200.000	0,5	962-129-127
CCS 60K0.1.	60	2	C	6000	0,1	600.000	1	962-129-128
CCS 60K0.1L.	60	2	D	6000	0,1	600.000	1	962-129-128
CCS 150K0.01	150	5	D	3000	0,01	3.000.000	0,5	962-129-127
CCS 150K0.01L	150	5	E	3000	0,01	3.000.000	0,5	962-129-127
CCS 150K0.1.	150	5	D	6000	0,1	1.500.000	1	962-129-128
CCS 150K0.1L	150	5	E	6000	0,1	1.500.000	1	962-129-128