KERN TVM 5000N230NL

Banco di prova con motore elettrico per misurazioni standard



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	TVM 5000N230NL
Modello-Serie	TVM
Assortimento	Strumenti di prova e misurazione
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Banchi di prova (motorizzati)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761191754
Data di inizio prevista	2012-1HJ
Numero di tariffa doganale	90249000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Forza massima Forza	5 kN

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	400×256×1.535 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo, verniciato
Colonna(e) guida(e) - distanza	215 mm
Filettature di montaggio	4x Gewindebohrung M6;Gewindebohrung M12

Dati tecnici - Display	
Tipo di display	LED
Altezza cifre del display	14 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Alimentazione	Alimentatore
Tensione di alimentazione in ingresso / corrente massima	220 V AC, 50 Hz
Presa di corrente per l'alimentatore	Cavo dell'apparecchio freddo
Classe di protezione	Classe di protezione I - conduttore di protezione

Dati tecnici - Sistema di misura	
Velocità di traslazione - min.	10 mm/min
Velocità di traslazione - max.	230 mm/min
Max. Distanza di spostamento	210 mm

Dati tecnici - Funzioni	
Finecorsa elettrici	Yes
Funzione di ripetizione	Yes
Visualizzazione della velocità	Yes

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura minima di funzionamento	10 °C
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura minima di stoccaggio	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	520×340×1.610 mm

Peso lordo	80 kg
Peso netto	65 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	300 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	14 kg
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	1,8 kg
Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo	2 kg
Tempo di consegna	2 d

Funzioni

Standard



Option

