KERN EFC 100K-3L

Bilancia a piattaforma con accumulatore integrato, potente indicatore LED e stativo per un utilizzo ottimale



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	EFC 100K-3L
Modello-Serie	EFC
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761252639
Data di inizio prevista	2022-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	150 kg
Leggibilità	0,01 kg
Peso minimo del pezzo	50 g
Peso netto	20 kg
Dimensioni della piattaforma	600×500 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	3 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	600×500×140 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	252×162×57 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Acciaio, verniciato
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	600×500 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	600×500 mm
Lunghezza cavo indicatore	3 m
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	52 mm
Retroilluminazione	No

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO;UK
Tensione di ingresso	100-240V 50/60Hz 5A
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	50 h
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,03 kg
Leggibilità	0,01 kg
Peso di regolazione consigliato	150 kg (F2)
Ripetibilità	0,01 kg

KERN EFC 100K-3L

Bilancia a piattaforma con accumulatore integrato, potente indicatore LED e stativo per un utilizzo ottimale

Risoluzione	15.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Kg;lb;PCS
connessione della cella di carico	4-conduttori

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	0 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1.030×630×220 mm
Peso lordo	22 kg
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	3481
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	1.210 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	760 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	12 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	305 g

Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	30.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	5 g
Peso minimo del pezzo	50 g

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard

RS 232 · 1 DAY

Option

DAkkS