

NEW





Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Misuratori d’umidità ad alta precisione per analisi impegnative

Caratteristiche

- Altissima risoluzione: 0,1 mg / 1 mg leggibilità per analisi precise anche con basso contenuto di umidità
- Funzionamento intuitivo in tre fasi (tara - aggiunta del campione - avvio) per analisi semplici e riproducibili
- Visualizzazione in tempo reale: le curve di essiccazione possono essere visualizzate direttamente sul display
- Display LCD grafico, retroilluminato, altezza cifre 15 mm
- Lampada alogena in vetro al quarzo 400 W
- Memoria interna della bilancia per un massimo di 1000 risultati di misura
- L’ultimo valore misurato resta visibile sul display fino alla misurazione successiva
- Protezione con password per impedire la manipolazione delle impostazioni memorizzate, dei dati, ecc.
- Designazione di campioni per un massimo di 1000 campioni, liberamente programmabile, viene stampato nel protocollo di misurazione
- Indicazione data e ora di serie
- Interfaccia dati USB per la trasmissione dei dati di pesata a PC, stampante ecc.
- 50 piatti per campioni inclusi
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- Per ogni misuratore d‘umidità KERN, in Internet troverete un pratico manuale di applicazioni con numerosi esempi, impostazioni, suggerimenti e resoconti di esperienze

Principali ambiti di applicazione

- Lavorazione degli alimenti e controllo della qualità
- Produzione di cosmetici
- Industria della plastica e dei polimeri
- Industria dei materiali da costruzione e del cemento

DI SERIE



OPZIONE



KERN	DIS 50-4 NEW	DIS 100-3 NEW
Divisione [d] Peso/Umidità (%)	0,0001 g / 0,0001 %	0,001 g / 0,001 %
Portata [Max]	50 g	120 g
Riproducibilità con campione da 2 g*	0,05 %	0,1 %
Riproducibilità con campione da 10 g*	0,02 %	0,03 %
Visualizzazione dopo essiccazione (Visualizzazione commutabile)		
Umidità [%] = Tasso d‘umidità (M) dal peso ad umido (W)	0,01 % - 100 %	
Contenuto secco [%] = Peso a secco (D) dal [W]	100 % - 0,01 %	
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0-999 %	
Peso residuo (M)	Valore assoluto in [g]	
Intervallo temperature (in passi da)	30 °C - 175 °C (1 °C)	
Modalità d‘essiccazione	Essiccazione standard, Essiccazione rapida, Essiccazione delicata, Essiccazione graduale	
Criteri di spegnimento	a controllo temporale, automatico, manuale	
Dimensioni totali L×P×A	211×342×187 mm	
Peso netto	5 kg	
Su richiesta Certificato DAkkS accr. | Massa	963-127	
Su richiesta Cert. di calibrazione di fabrica | Temperature	964-305	

* in funzione dell’applicazione