KERN MPN 200K-1PM

Integrationsfähige Personenwaage zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MPN 200K-1PM
Modell-Reihe	MPN
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761242685
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	250 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Eichwert (e)	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Stahl, lackiert
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	365×360 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	365×360 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	365×570×1.030 mm
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO;UK
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	80 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional
Schnittstellen	Alibi Speicher;Bluetooth (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	250 kg (M1)

KERN MPN 200K-1PM

Integrationsfähige Personenwaage zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme

Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.010×290×445 mm
Bruttogewicht	13 kg
Nettogewicht	11 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	442 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1,768 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert E	0,1 kg
Mindestlast (Min)	2 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III
MPG-Klasse	1m

Optionale Dienstleistungen


DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-129

Funktionen

Standard



Option



Factory

