



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, résolution de comptage 30.000 points, homologation en option

Caractéristiques


- L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Programmable par le clavier :
  - nombre de pièces de référence souhaité
  - poids de référence connu
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, total de pièces
- Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces cible resp. poids cible librement programmable. Signal acoustique et visuel lorsque la valeur cible est atteinte
- 10 emplacements de mémoire pour poids de référence
- Mémorisation du comptage totalisé : Pour additionner des pièces du même type en total de pièces et en poids total
- Protection ESD intégrée, ce qui permet de peser de petites pièces en plastique
- Gestion de l'énergie : Rétroéclairage éteint après 5 s
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- Une touche suffit pour passer du mode comptage au mode pesage
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 300×225 mm
- Dimensions totales L×P×H 300×330×110 mm
- Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
- Poids net env. 4,0 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

DE SÉRIE | OPTION | FACTORY



Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Résolution de comptage Points	Options Homologation KERN	Options Cert. d'étalonnage Accr. DAkkS KERN
CXB 3K0.2	3	0,2	-	-	2	15.000	-	963-127
CXB 6K0.5	6	0,5	-	-	5	12.000	-	963-128
CXB 15K1	15	1	-	-	10	15.000	-	963-128
CXB 30K2	30	2	-	-	20	15.000	-	963-128
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.								
CXB 3K1NM	3	1	1	20	10	3.000	965-227	963-127
CXB 6K2NM	6	2	2	40	20	3.000	965-228	963-128
CXB 15K5NM	15	5	5	100	50	3.000	965-228	963-128
CXB 30K10NM	30	10	10	200	100	3.000	965-228	963-128