KERN FPE 15K-3M

Bilancia da banco entry-level con piatto di pesata in acciaio inox e funzione Checkweighing, opzionalmente con omologazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	FPE 15K-3M
Modello-Serie	FPE
Assortment	Bilance
Segment	Bilance per alimenti
Gruppo di prodotti	Bilance da banco
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761488618
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	15 kg
Leggibilità	0,005 kg
Valore di verifica (e)	0,005 kg
Carico minimo (Min)	0,1 kg

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	190×230 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	190×230 mm
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	288×233×102 mm
Involucro del materiale	Acciaio inossidabile, plastica

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tempo di ricarica	4 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	500 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,015 kg
Peso di regolazione consigliato	15 kg (M1)
Ripetibilità	0,005 kg
Unità di pesata	G;kg;PCS
Numero di campi di pesatura	1
Sistema di pesatura	Estensimetro

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	85 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	5 %

KERN FPE 15K-3M

Bilancia da banco entry-level con piatto di pesata in acciaio inox e funzione Checkweighing, opzionalmente con omologazione

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	340×295×165 mm
Peso lordo	2,8 kg
Peso netto	1,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,1 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	550 g
Tempo di consegna	1 d


Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	3.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	5 g
Peso minimo del pezzo	50 g

Dati tecnici - Verifica	
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-128
Verifica	965-228

Funzioni

Standard



Option



Factory

