KERN HFD 600K-1

Balanza de grúa robusta de alta resolución



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	HFD 600K-1
Serie de modelos	HFD
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de grúa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761202788
Fecha de inicio prevista	2018-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	150 kg;300 kg;600 kg
Legibilidad	0,05 kg;0,1 kg;0,2 kg
Peso neto	9 kg
Báscula colgante (A)	194 mm
Balanza colgante (B)	129 mm
Balanza colgante (C)	160 mm
Balanza colgante (D)	422 mm
Balanza colgante (E)	384 mm
Escala colgante (F)	50,8 mm
Escala colgante (G)	50,8 mm

Datos técnicos - Construcción	
Material carcasa	Aluminio fundido
Frecuencia de medición interna	10 Hz
TUEV (TÜV)	Yes

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	30 mm
Luz de fondo	LED blanco

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	1×12V,Type 23A
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	110 V - 240 V AC
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	70 h

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,1 kg;0,2 kg;0,4 kg
Legibilidad	0,05 kg;0,1 kg;0,2 kg
Peso de ajuste recomendado	600 kg (M1)
Repetibilidad	0,05 kg;0,1 kg;0,2 kg
Resolución	3.000, 3.000, 3.000
Rango de tara	599,8 kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min; 10 min
Unidades de pesaje	Kg

KERN HFD 600K-1

Balanza de grúa robusta de alta resolución


Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	725×278×270 mm
Peso bruto	11 kg
Peso neto	9 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	3481
Componente de embalaje - por peso - cartón	660 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	450 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-130H

Funciones

Standard



Option

