KERN SW 1000

Sonómetro profesional de clase I de primera calidad



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	SW 1000
Serie de modelos	SW
Assortment	Dispositivos de ensayo y medición
Segment	Medio ambiente y seguridad
Grupo de productos	Sonómetros
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761200845
Fecha de inicio prevista	2017-1HJ
Número del arancel aduanero	90278990
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Nivel sonoro mín.	20 dB
Nivel sonoro máx.	134 dB
Legibilidad	0,1 dB

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	210×80×40 mm
Material de la carcasa	Plástico

Datos técnicos - Sistema de medición	
Unidades	DB
Modos de medición	Lcpeak;Leq;Ln;Lp
Modo de detección del nivel sonoro	A;B;C;Z
Clases de sonómetro	Klasse I
Mín. Frecuencia	10 Hz
Frecuencia Máx. Frecuencia	20 kHz
Sensibilidad del micrófono	50 mV/Pa

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Fijación del cable de alimentación	Desmontable
Alimentación eléctrica	Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería)
Tensión de entrada fuente de alimentación / tensión máx.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Enchufe para fuente de alimentación	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.1 mm, lang 9.5 mm
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO
Clase de protección	Sin clase de protección
Tipo de batería	Álcali(-manganeso)
Cantidad Pilas	4×15 V AA
Duración de la batería	10 h

Datos técnicos - Funciones	
Función Hold	Yes
Función de pico	Yes
Señal óptica preparada	Yes
Señal analógica	Yes
Valor límite (Mín - Máx)	Yes

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de almacenamiento	60 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	405×305×100 mm
Peso bruto	1,4 kg
Peso neto	0,40 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto	0,383 kg
Elementos de embalaje - por peso - madera	200 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento	
Memoria	Yes

Servicios opcionales	
Calibración de fábrica	961-281

Funciones

Standard



Option

