KERN FE 1K

Dynamomètre digital avec fonction Pass/Fail pour les mesures de force de traction et de compression



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	FE 1K
Model-Serie	FE
Assortiment	Appareils de test et de mesure
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Appareils numériques de mesure de la force (capteur interne)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761494114
Modèle prédécesseur	FK 1K
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	90248000
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Max. Force	1 kN
Lecture	0,5 N

Données techniques - Construction	
Filetage de montage	Filetage extérieur M6
Dimensions une fois monté	71×31×180 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Type d'affichage	LCD
Affichage inversé	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Alimentation électrique	Batteries et alimentation électrique
Type de batterie	NiMH
Durée de fonctionnement (écran éteint)	10 h
Temps de fonctionnement (écran allumé)	8 h
Classe de protection	Sans classe de protection
Temps de charge de l'accumulateur	8 h

Données techniques - Système de mesure	
Tolérance (% de la valeur maximale)	0,3%
Direction de la force	Compression;traction
Surcharge maximale (%)	150%

Caractéristiques techniques - Fonctions	
Fonction de crête	Oui
Valeur limite (Min - Max)	Oui

Données techniques - Conditions environnementales	
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température minimale de stockage	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	263×230×75 mm
Poids brut	0,95 kg
Poids net	0,35 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Ni-MH (UN 3496, instruction d'emballage #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Poids net	0,32 kg
Composant de l'emballage - en poids - carton	594 g
Délai de livraison	1 d

Services en option	
Calibration DAkkS - push/pull	963-362O
Calibration DAkkS - push only	963-262O
Calibration DAkkS - Pull uniquement	963-162O

Les fonctions

Standard



Option

