







Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli e estremamente user-friendly, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- 1 KERN RIB-HM: Display alto retroilluminato, altezza stativo ca. 405 mm
- 2 KERN RIB-M: Secondo display sul retro della bilancia
- Tre display per visualizzazione del peso (omologabile), prezzo base, prezzo di vendita
- 10 Tasti per prezzo diretto per prezzi di articoli frequenti
- Memoria (PLU) per 20 prezzi di articoli
- Risparmio energetico: Retroilluminazione off dopo 5 sec., disinseribile
- Struttura antimbrattamento grazie alle canaline di scarico acqua sul bordo dell'alloggiamento e agli anelli di tenuta sulle immissioni superiori dell'alloggiamento
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grandi display retroilluminati, LCD, altezza cifre 18 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 294×225 mm
- Dimensioni totali L×P×A
  KERN RIB-M: 325×340×115 mm
  KERN RIB-HM: 325×340×405 mm
- Peso netto
  KERN RIB-M: ca. 3,2 kg
  KERN RIB-HM: ca. 3,8 kg
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Principali ambiti di applicazione

- Negozi
- Mercati settimanali
- Vendita diretta nelle fattorie
- Vendita di frutta e verdura

Nota: Nell'ambito commerciale vige l'obbligo di omologazione ufficiale

DI SERIE | OPZIONE | FACTORY

DAkkS | M

Modello	Portata	Divisione	Divisione omologata	Carico min.	Su richiesta	
					Omologazione	Certificato
	[Max]	[d]	[e]	[Min]	M	DAkkS accr.
KERN	kg	g	g	g	KERN	KERN
Bilancia a più campi, all'aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d] e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa						
RIB 6K-3M	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	965-228	963-128
RIB 10K-3M	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	965-228	963-128
RIB 30K-2M	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	965-228	963-128
1 con display alto						
RIB 6K-3HM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	965-228	963-128
RIB 10K-3HM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	965-228	963-128
RIB 30K-2HM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	965-228	963-128

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.