KERN IFC 6K-4

Robuste Industriewaage mit bis zu drei Schnittstellen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	IFC 6K-4
Modell-Reihe	IFC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761480766
Vorgängermodell	IFB 6K-4
Geplanter Starttermin	2024-2HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	6.000 g
Ablesbarkeit	0,2 g
Minimales Stückgewicht	2 g
Nettogewicht	5,15 kg
Plattformgröße	300×240 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×240×109 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	220×150×66,5 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	300×240 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	300×240 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	48 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	3V CR2.032
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	48 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern

KERN IFC 6K-4

Robuste Industriewaage mit bis zu drei Schnittstellen

Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,6 g
Ablesbarkeit	0,2 g
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,2 g
Auflösung	30.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	%;ffa;g;kg;lb;PCS
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	700×410×230 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3091
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	810 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	810 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	200 mg
Minimales Stückgewicht	2 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option



Factory

