KERN OKM 173

Le microscope métallurgique à lumière incidente pour le contrôle de matériaux et de surfaces ainsi que pour l’assurance-qualité dans l’industrie



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OKM 173
Model-Serie	OKM-1
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes métallurgiques
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761490024
Modèle prédécesseur	OKM 173-2.022a; OKM 173-2.024a
Date de début prévue	2026-1HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN
Distribution sélective	0

Données techniques - Primaire	
Système optique	Infinity
Tube	Trinoculaire
Oculaire	Oculaire HWF 10x / Ø 20 mm avec traitement antifongique, point oculaire élevé
Illumination	5W LED (Auflicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Type de tube	Butterfly
Angle du tube	30°
Rotation du tube	Oui
Positions de l'embout	4
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	Unilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macro-/micrométrique coaxial
Entraînement fin minimum	0,002 mm
Distance de déplacement de la table	76 mm;52 mm
Dimensions (L×P×H)	440×200×400 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d’alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Fiche d'alimentation	Fiche creuse, pôle positif à l'intérieur, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieur 2,5 mm, longueur 10 mm
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

KERN OKM 173

Le microscope métallurgique à lumière incidente pour le contrôle de matériaux et de surfaces ainsi que pour l'assurance-qualité dans l'industrie

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	640×380×280 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	2 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.328 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	6 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	664 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification	
WEEE	Oui

Données techniques - Illumination	
Directions d'illumination	Éclairage incident
Type de lumière transmise	Non
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	5 W

Les fonctions

Standard

