KERN OBE 124

Elegant, dynamisch und eindrucksvoll - das Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OBE 124
Modell-Reihe	OBE-12
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761235984
Vorgängermodell	OBE 104
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Finite
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 18mm with anti-fungus, high eye point
Standard-Objektive	10x;40x;4x
Qualität der Objektive	Achromatisch
Beleuchtung	3W LED (Durchlicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Tubus-Typ	Butterfly
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	Yes
Objektivrevolver-Positionen	4
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	Einseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Tischverfahrweg	50 mm;70 mm
Aperturblende	Yes
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	1,25
Befestigung des Kondensors	Fix
Abmessungen (B×T×H)	360×150×320 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C

Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	440×380×280 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	2,024 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	800,492 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10,12 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	200,376 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	LED
Durchlichtintensität	3 W
Dimmbar	Durchlicht

Funktionen

Standard



Option

