KERN HMM

Fonctions très nombreuses pour applications exigeantes



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	HMM
Model-Serie	HMM
Assortment	Appareils de test et de mesure
Segment	Essais de dureté
Groupe de produits	Duromètres (Leeb)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761139657
Modèle prédécesseur	HMM-2.019a
Date de début prévue	2012-1HJ
Numéro de tarif douanier	90241040
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Max. HLx	960
Min. HLx	170
Echelles de dureté	HLD

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	150×80×30 mm
Matériau du boîtier	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Type d'affichage	LCD

Données techniques - Alimentation électrique	
Alimentation électrique	Batterie;Pile
Type de batterie	Alcalin (-manganèse);NiMH
Quantité de piles	3×15 V AAA

Données techniques - Système de mesure	
Lisibilité (HLx)	1
Tolérance (% de la valeur maximale)	1%
Unités	HB;HL;HRB;HRC;HV;MPa
Elément d'essai - poids - minimum	2 kg
Sonde de mesure - longueur	14,6 cm
Sonde de mesure - diamètre	2 cm

Caractéristiques techniques - Fonctions	
Détection automatique du capteur	Yes
Mesure à 360	Yes

Données techniques - Conditions environnementales	
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	380×280×80 mm
Poids brut	4,6 kg
Poids net	0,25 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Ni-MH (UN 3496, instruction d'emballage #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Composant de l'emballage - en poids - carton	670 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2,155 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	40 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Mémoire	Yes

Services en option	
Étalonnage en usine	961-131

Les fonctions

Standard



Option

