KERN ABT 120-4NM

Le modèle premium avec système de pesage Single-Cell

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	ABT 120-4NM
Model-Serie	ABT
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances analytiques
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761185524
Planned start date	2016-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
Modèle en voie de disparition	Yes

Données techniques - Primaire	
Capacité de pesage	120 g
Lisibilité	0,0001 g
Répétabilité	0,0001 g
Linéarité	± 0,0002 g
Valeur de vérification (e)	0,001 g
Charge minimale (Min)	0,01 g

Données techniques - Construction	
Dimensions du paravent, intérieur (L×P×H)	200×240×260 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	217×356×338 mm
Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Yes
Matériau du boîtier	Métal
Taille de la plate-forme (L×P×H)	168×172×223 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	14 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique);Ajustement avec poids interne (manuel)
Linéarité	± 0,0002 g
Poids minimum (USP)	200 mg
Lisibilité	0,0001 g
Répétabilité	0,0001 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	4 s
Plage de tarage	120 g

KERN ABT 120-4NM

Le modèle premium avec système de pesage Single-Cell

Temps de préchauffage	8 h
Système de pesage	Single-Cell
Unités de pesage	Ct;g
Carat - capacité maximale	600 ct
Carat - lecture	0,001 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	590×400×540 mm
Poids brut	12 kg
Poids net	7 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	4805 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant d'emballage - par poids - verre	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	120000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 mg
Poids minimum de la pièce	10 mg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,001 g
Charge minimale (Min)	0,01 g
Approbation de la vérification conformément à 2014/31/EU	Yes
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	I

Services en option

DAkkS Calibrage	963-101
Vérification	965-201

Les fonctions

Standard

CAL INT · RS 232 · GLP INTERN · PCS · RECIPE · PERCENT · UNIT · UNDER · MULTI · SC TECH · 1 DAY

Option

DAkkS +3 DAYS

Factory

M +3 DAYS