KERN PCD 10K0.1

Balance de précision haute résolution avec afficheur amovible pour une flexibilité maximale



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PCD 10K0.1
Model-Serie	PCD
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761133167
Date de début prévue	2013-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	10.000 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	± 0,3 g
Poids minimum de la pièce	2 g
Surface de pesée (d)	160×160 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	165×280×75 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	160×160 mm
Weighing surface (d)	160×160 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	9 V Block
Temps de fonctionnement	12 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	10 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	24 h
Batterie rechargeable	Batterie en option
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,3 g
Poids minimum (USP)	200 g

KERN PCD 10K0.1

Balance de précision haute résolution avec afficheur amovible pour une flexibilité maximale

Lecture	0,1 g
Poids d'ajustement recommandé	10 kg (F1)
Répétabilité	0,1 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	10.000 g
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	245×350×170 mm
Poids brut	2,4 kg
Poids net	2,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	734 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	9 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	242 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	50.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg
Poids minimum de la pièce	2 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

