KERN RIB 6K-3HM

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli e estremamente user-friendly, opzionalmente con omologazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	RIB 6K-3HM
Modello-Serie	RIB
Assortment	Bilance
Segment	Bilance per alimenti
Gruppo di prodotti	Bilance per il calcolo dei prezzi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761180802
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238125
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3 kg;6 kg
Leggibilità	0,001 kg;0,002 kg
Valore di verifica (e)	0,001 kg;0,002 kg
Carico minimo (Min)	0,02 kg;0,04 kg

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	315×225 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	315×225 mm
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	325×340×405 mm
Involucro del materiale	Plastica
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	18 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	nessuna batteria
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK
Tempo di ricarica	14 h
Tensione di ingresso	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	80 h

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,001 kg;0,002 kg
Leggibilità	0,001 kg;0,002 kg
Peso di regolazione consigliato	5 kg (F2); 1 kg (F2)
Ripetibilità	0,001 kg;0,002 kg
Unità di pesata	Kg
Numero di campi di pesatura	2
Sistema di pesatura	Estensimetro

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C

KERN RIB 6K-3HM

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli e estremamente user-friendly, opzionalmente con omologazione

Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	440×380×215 mm
Peso lordo	4,6 kg
Peso netto	3,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	118 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	500 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	35 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	171 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica


Valore di verifica E	0,001 kg;0,002 kg
Carico minimo Min	0,02 kg;0,04 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-128
Verifica	965-228

Funzioni

Standard



Factory

