KERN TVS 5000N240

Banco di prova premium con motore passo-passo per effettuare prove precise fino a 5 kN



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	TVS 5000N240
Modello-Serie	TVS
Assortimento	Strumenti di prova e misurazione
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Banchi di prova (motorizzati)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761182301
Data di inizio prevista	2017-1HJ
Numero di tariffa doganale	90249000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Forza massima Forza	5 kN

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	250×400×1.550 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo, verniciato
Colonna(e) guida(e) - distanza	215 mm
Filettature di montaggio	4x Gewindebohrung M6;Gewindebohrung M12

Dati tecnici - Display	
Tipo di display	LED
Altezza cifre del display	14 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Alimentazione	Alimentatore
Tensione di alimentazione in ingresso / corrente massima	230 V AC, 50 Hz
Presa di corrente per l'alimentatore	Cavo dell'apparecchio freddo
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Classe di protezione	Classe di protezione I - conduttore di protezione

Dati tecnici - Sistema di misura	
Velocità di traslazione - min.	1 mm/min
Velocità di traslazione - max.	240 mm/min
Max. Distanza di spostamento	210 mm

Dati tecnici - Funzioni	
Funzione di ripetizione	Yes
Visualizzazione della velocità	Yes

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura minima di stoccaggio	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	520×335×1.635 mm
Peso lordo	95 kg
Peso netto	80 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere

KERN TVS 5000N240

Banco di prova premium con motore passo-passo per effettuare prove precise fino a 5 kN

Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	300 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	14 kg
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	1,8 kg
Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo	2 kg
Tempo di consegna	2 d

Funzioni

Standard



Option

