KERN UIB 3T-3

Balance pour palettes avec support de charge en acier (IP67) et au rapport qualité/prix excellent



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	UIB 3T-3
Model-Serie	UIB
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Pèse-palettes
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761203204
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	3.000 kg
Lecture	1 kg
Poids net	55 kg

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	1.195×840 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1.195×840 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Yes
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1.195×840×110 mm
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	60 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 3 kg
Lecture	1 kg
Répétabilité	1 kg
Résolution	3.000
Plage de tarage	-3.000 kg

Temps de préchauffage	10 min
Unités de pesage	Kg;lb
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	95 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	10 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.240×890×265 mm
Poids brut	75 kg
Poids net	55 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - papier	609 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	9 g
Composant d'emballage - par poids - bois	19,38 g
Délai de livraison	3 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-132

Les fonctions

Standard



Option

